

DM0412P Santrifüj

DLAB DM0412P santrifüj, 15mL×8 veya 10mL/7mL/5mL×12 (A12-10P) vakum tüplerine kadar tutabilen bir aç rotörü ile donatılmıştır. Ortopedi, estetik cerrahi,, ağız cerrahisi ve diş hekimliği alanlarında kullanım için idealdir.

Özellikler

- Maks. hız 4500rpm;
- Rotor hızı RPM/RCF olarak ayarlanabilir;
- Hızlı kullanım için önceden yüklenmiş 3 program;
- Özelleştirme için 9 programa kadar hafızada saklanabilir.;
- Hız, zaman ve diğer tüm parametrelerin kolay kullanılabilmesi için güçlü CPU;
- Okunması kolay işlem ekranı ve sesli uyarı;
- Çalıştırdıktan sonra otomatik kapak kilidi açma;
- CE, cTUVus ve FCC tarafından belirlenmiş uluslararası güvenlik standartları ve yönetmeliklerine uygundur ve IEC/EN61010-2-20'ye göre test / MCA patlamaya dayanıklılık testini geçmiştir.
- In-Vitro tanı (IVD) tıbbi ekipmanlarına özgü EN 61010-2-101: 2002 gereksinimlerini geçmiştir.
- Bakım gerektirmeyen fırçasız DC motor.



Teknik Özellikler

	DM0412P
Hız Aralığı	300-4500rpm, artış:10rpm
Maks. RCF	2490xg, artış: 10g
Hız Doğruluğu	±10rpm
Rotor Kapasitesi	8x15ml,12x10mL/7mL/5mL
Çalışma Süresi	30 sn. - 99 dk.
Motor	Fırçasız DC motor
Gösterge	LCD
Önceden Yüklenmiş Program	PRP PRF CGF
Özelleştirilmiş Program Hafızası	9 program (Her program için 6 kademe)
Güvenlik Donanımı	Kapak kilidi, Aşırı hız dedektörü, Otomatik dahili teşhis
Ses	≤56dB
Güç	Tek Fazlı, 100V-240V,50Hz/60Hz, 3A,70W
Boyutlar[GxDxY]	301X354X217mm
Ağırlık	6kg
Sertifikasyon	CE, cTUVus, IVD
Gelişmiş Özellikler	Hız/RCF anahtarı; sesli uyarı işlevi

Rotor(A12-10P) & Adaptörleri:

Delik Sayısı	Rotor Çapı (mm)	Delik Çapı (mm)	Delik Derinliği (mm)	Maks. tüp Yüksekliği (mm)
12	229	18.6	83.4	130



A10P15 & Tıpa

